



Technisches Merkblatt

Aqua IsoTop-Isolierweiß ELF

Verwendungszweck	Verhindert das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken sowie färbenden Inhaltsstoffen aus Gipskarton- und Holzbauplatten. Ideal für kritische Innenflächen, die schnell renoviert und kurzfristig wieder genutzt werden sollen. Geeignet auf Zement- und Kalkzementputz, Beton, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten, Hartschaumplatten wie Styropor, Dispersionsfarben, Dispersionsputze und Tapeten.
Produkteinstufung nach DIN EN 13 300	Nassabrieb: Klasse 2 Kontrastverhältnis: Klasse 1 Glanzgrad: stumpfmatt Maximale Korngröße: fein
Eigenschaften	emissionsarm, lösemittelfrei, hochdeckend, für innen
Bindemittelbasis	Kunstharz-Emulsion
Lagerung	Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).
Verarbeitungshinweise	
Verarbeitungsbedingungen	Die Untergrundtemperatur muss mind. +5°C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 90% betragen.
Untergrundbeschaffenheit	Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein.
Untergrundvorbehandlung	Zur Erhöhung der Festigkeit Profi Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösenden Haushaltsreinigungsmitteln säubern. Starke Nikotin-, Ruß- oder Fettflecken sowie Ablagerungen mechanisch vorbehandeln (Abkratzen, Abschleifen). Neuputze müssen mind. 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach 4-wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.
Auftragsverfahren	streichen, rollen, spritzen, airless
Verdünnung	klares, sauberes Wasser
Trocknung	überstreichbar nach ca. 12 Stunden
Reinigung der Arbeitsgeräte	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.



FARBEN VERPACKUNGEN

Ronald Modler e.K. Farben + Verpackungen · Am Hansehafen 33 · 39126 Magdeburg

**Ronald Modler e.K.
Farben + Verpackungen**
Am Hansehafen 33
39126 Magdeburg
Telefon (0391) 7 21 59 49
Telefon (0391) 7 21 62 35
Fax (0391) 5 05 06 72
www.modlerfarbenverpackungen.de
info@modlerfarbenverpackungen.de

Arbeitsschutz

Produkt-Code M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.